

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оливи моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 1 з 11

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація хімічної продукції ті відомості про виробника

1.1 Ідентифікація продукту

Оліва моторна Ecotech 0W-20 API SP (RC)

Оліва моторна Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Синоніми – відсутні

1.2 Рекомендації та обмеження щодо застосування хімічної продукції

Оливи моторні для бензинових та дизельних двигунів внутрішнього згорання малотоннажної техніки

1.3 Інформація про постачальника паспорта безпеки суміші

Компанія: ТОВ «СП ЮКОЙЛ»

Вулиця: Базова За

Населений пункт: м. Запоріжжя, Україна

Телефон: +38 061 222 80 32

Телефакс: +38 061 222 80 32

Контактна особа: Відділ ЗЕД

E – mail: support@yukoil.com

Internet: <https://yukoil.ua>

Довідковий відділ: Відділ ЗЕД

1.4 Телефон екстреного зв'язку

Аварійний номер телефона: +38 061 270 50 81

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація небезпек

2.1 Класифікація речовин і сумішей

Відповідно до директиви (ЕС) № 1272/2008 з внесеними поправками і доповненнями, даний препарат не відноситься до класу небезпечних

2.2 Елементи на маркуванні

(EC) № 1272/2008, 67/548/EEC або 1999/45/EC

Продукт не підлягає обов'язковому маркуванню з директивами ЄС

2.3 Інші фактори ризику

Можуть проявитися алергічні реакції.

Випари продукту можуть викликати подразнення дихальних шляхів, шкіри та очей.

При ковтанні є шкідливим для здоров'я. Не дати продукту, що витік, вратися в землю.

Не допускати неконтрольованого потрапляння продукту в навколишнє середовище

РОЗДІЛ 3: Склад, інформація про компоненти

3.2 Суміші

(EC) № 1272/2008

Вміст небезпечних речовин

№ Європейської комісії	CAS-номер	Відсоток (за вагою)	Назва	Класифікація
265-157-1	64742-54-7	<95%	Distillates, hydrotreated heavy paraffinic	у пункті 8.1
406-040-9	125643-61-0	Від 0,2% до 0,4%	reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	Aquatic Chronic 4; H413
298-577-9	93819-94-4	Від 0,6% до 1,4%	Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 2; H411
253-249-4	36878-20-3	Від 0,1% до 0,3%	bis(nonylphenyl)amine	Aquatic Chronic 4; H413
931-468-2	-	Від 0,8% до 1,5%	C14-16-18 Alkyl phenol	Skin Sens. 1B; H317

67/548/EEC або 1999/45/EC

Небезпечний вміст речовин

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оліви моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 2 з 11

№ Європейської комісії	CAS-номер	Відсоток (за вагою)	Назва	Класифікація 67/548/EEC
265-157-1	64742-54-7	<95%	Distillates, hydrotreated heavy paraffinic	у пункті 8.1
406-040-9	125643-61-0	Від 0,2% до 0,4%	reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate	R53
298-577-9	93819-94-4	Від 0,6% до 1,4%	Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate)	Xi; R41, R38 N; R51/53
253-249-4	36878-20-3	Від 0,1% до 0,3%	bis(nonylphenyl)amine	N Xi R53
931-468-2	-	Від 0,8% до 1,5%	C14-16-18 Alkyl phenol	R53

Містить інгредієнти, що не підлягають декларуванню відповідно до чинних критеріїв небезпеки і нормативно-правової бази.

Пояснювальний текст R-фраз дивитися у розділі 16.

Подальші вказівки

DMSO – Extract <3%, IP 346.

PCB концентрація <1 мг/кг.

Система класифікації: класифікація відповідає актуальним списками ЄС, проте, доповнена даними зі спеціальної літератури і даними компанії

РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

4.1 Опис заходів з надання першої допомоги

При вдиханні

У разі втрати свідомості покласти постраждалого у зручне положення та звернутися по медичну допомогу.

Якщо симптоми не зникають – звернутися до лікаря.

При попаданні на шкіру

Промити уражену ділянку великою кількістю води з нейтральним мілом.

При виникненні подразнення шкіри звернутися за медичною допомогою.

Забруднений одяг повинен бути випраний перед повторним використанням

При контакті з очима

При попаданні продукту в очі негайно промити їх великою кількістю проточної води, як мінімум 5 хвилин.
Потім проконсультуватися у лікаря

При ковтанні

Не викликати блювання. Негайно звернутися за медичною допомогою

4.2 Найбільш важливі симптоми та ефекти, як гострі, так і відсточені

Див. розділ 11

4.3 Вказівка на необхідність негайного звернення до лікаря і спеціального лікування

Інформація для лікаря: лікування симптоматичне

РОЗДІЛ 5: Заходи та засоби забезпечення пожежовибухобезпеки

5.1 Засоби пожежогасіння

Для гасіння вогню застосовувати водяний аерозоль, піну, порошкові засоби пожежогасіння або двоокис вуглецю (CO₂).

Засоби пожежогасіння, які не повинні застосовуватися в цілях безпеки

Потужний струмінь води.

5.2 Небезпека пов'язана з речовиною або сумішшю

У випадку пожежі можуть утворитися:monoокис вуглецю, двоокис вуглецю (CO₂), оксиди сірки, оксиди фосфору, оксиди азоту

5.3 Вказівки з пожежогасіння

Спеціальна захисна екіпіровка при пожежогасінні

У разі пожежі рекомендується використовувати ізоляючий дихальний апарат

Додаткові вказівки

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оліви моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 3 з 11

Стандартний порядок ліквідації хімічних пожеж.

Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевому законодавству та протоколам локалізації і ліквідації аварійних ситуацій

РОЗДІЛ 6: Заходи щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій

6.1 Заходи щодо забезпечення особистої безпеки, засоби захисту та дії при надзвичайних обставинах

Використовувати комплект індивідуальних засобів захисту.

Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом.

Особлива небезпека – ковзання на пролитому продукті.

Локалізувати джерела загоряння.

При видліенні парів, пилу і аерозолів застосовувати захист органів дихання

6.2 Міри з охорони навколошнього середовища

Не допускати попадання в каналізацію і водойми. При викиді в атмосферу або при проникненні продукту в водойми, ґрунт або каналізацію – довести до відома місцеві органи влади. Запобігти поширенню по поверхні (наприклад: локалізувати або захистити від розливу продукту)

6.3 Методи і матеріали для локалізації та очищення

Зібрати вільну рідину для переробки та/або утилізації. Залишки продукту можна зібрати за допомогою інертного матеріалу (пісок, кізельгур, універсальні сорбуючі засоби, тирса, тканина). Із забрудненим матеріалом поводиться відповідно до розділу 13

6.4 Посилання на інші розділи

Додаткову інформацію дивіться в розділах 7, 8 і 13

РОЗДІЛ 7: Правила поводження і зберігання

7.1 Заходи захисту для забезпечення безпеки при роботі з речовиною

Вказівки щодо безпечноного поводження

Забезпечити вентиляцію на робочому місці (в приміщенні повинна бути витяжна вентиляція).

Уникати контакту зі шкірою, очима та одягом, вдихання випарів продукту

Заходи гігієни

Обов'язково мити руки перед перервами і після закінчення роботи.

Використовувати захисний крем для шкіри.

При потраплянні препарату на одяг, негайно зняти його і ретельно вичистити перед повторним використанням

Вказівки з пожежової бахобезпеки

Вживати запобіжних заходів проти утворення статичної електрики (заземлення при операціях перекачування/переливу).

Уникати утворення масляного туману.

Тримати подалі від відкритих джерел вогню, утримуватися від куріння при роботі з продуктом

7.2 Умови безпечноного зберігання, включаючи всі випадки несумісності

Вимоги до складських приміщень і ємностей

Упаковку з продуктом тримати сухою і герметичною, запобігти забрудненню, потраплянню вологи і прямих сонячних променів

Вказівки щодо зберігання

Зберігати окрім від продуктів харчування, напоїв і кормів для тварин.

Не зберігати разом з сильними окиснювачами

Подальші відомості зі складського зберігання

Рекомендована температура зберігання: 20±10 °C.

Оберігати від нагрівання, УФ-випромінювання, потрапляння прямого сонячного світла

РОЗДІЛ 8: Заходи з контролю впливу та захист персоналу

8.1 Параметри контролю

Продукт не містить істотних обсягів речовин з граничними значеннями концентрацій, які необхідно відстежувати на робочих місцях. При виготовленні керуються чинним законодавством та нормативними правилами

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оліви моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 4 з 11

Інші речовини з ГДК

Містить мінеральну оливу. Може утворюватися масляний аерозольний туман,
Рекомендовані межі значень для масляного туману

TWA: 5 мг/м³

STEL: 10 мг/м³

8.2 Контроль шкідливого впливу

Забезпечити достатню вентиляцію і локальну витяжну вентиляцію в критичних зонах

Заходи з індивідуального захисту

Після роботи з продукцією, перед їжею, палінням, відвідуванням туалету і по закінченню роботи вимити руки та обличчя.
Зняти забруднений одяг. Необхідно прати забруднений одяг перед повторним застосуванням. На робочому місці не їсти, не пити, не курити

Захист очей

Щільно закриті захисні окуляри. DIN – ZEN – норми: EN 166

Захист органів дихання

Не потребується

Якщо витяжна вентиляція не можлива або недостатня, необхідно носити апарати для захисту органів дихання

Захист рук

Оливостійкі захисні рукавички (рукавиці).

Необхідно використовувати перевірені захисні рукавички: DIN – ZEN – норми: EN 374

Відповідний матеріал: NBR (нітриловий каучук). Повинні бути прийняті до уваги час втрати механічної цілісності і характеристики набухання матеріалу.

Профілактичний захист шкіри за допомогою захисного крему

Захист тіла

При роботі носити відповідний захисний одяг

РОЗДІЛ 9: Фізичні та хімічні властивості

9.1 Інформація про основні фізичні і хімічні властивості

Агрегатний стан	рідина (при нормальніх умовах)
Колір	від світло жовтого до темно-коричневого кольору
Запах	специфічний, не подразнюючий
Температура спалаху	200 °C
Розчинність в воді	не розчинний
В'язкість кінематична при 100 °C	6,9 – 12,3 сСт
Температура зайнання	більше 240 °C
Густина при 20 °C	0,858 г/см ³
Температура застигання	Мінус 34 °C

Перераховані вище дані є типовими і не являються специфікацією

РОЗДІЛ 10: Стабільність і хімічна активність

10.1 Реактивність

Уважно прочитайте всю інформацію, представлена у розділах 10.2 – 10.6

10.2 Стабільність

Матеріал зазвичай стабільний при кімнатній температурі і тиску. Деталі см. в розділі 7

10.3 Можливість небезпечних реакцій

Відсутня

10.4 Умови, які необхідно уникати

Дивись розділ 7, не потрібно ніяких додаткових заходів. Щоб уникнути термічного розкладання – не перегрівати

10.5 Несумісні матеріали

Окиснювачі, стиснений кисень

Номер перегляду: -

UKR

Дата ревізії:-

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оливи моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 5 з 11

10.6 Небезпечні продукти розкладання

При нормальних умовах зберігання і використання, продукт стабільний

Термічного розкладання

Дим, моноокис вуглецю (CO), двоокис вуглецю (CO₂), альдегіди та інші продукти неповного згоряння.

Можуть виділятися оксиди сірки, оксиди фосфору, сірководень, алкілмеркаптани і сульфіди

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.1 Інформація про токсикологічні ефекти

Гостра токсичність

Пероральна

Напівлетальна доза LD₅₀ для білих щурів більше 5000 мг/кг. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Дермальна

Напівлетальна доза LD₅₀ для кроликів більше 2000 мг/кг. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Інгаляційна

Дані про те, що продукт або його компоненти можуть представляти токсикологічну небезпеку при вдиханні – відсутні

Пошкодження/подразнення шкіри

Може викликати легке подразнення шкіри. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів.

Тривалий або повторний контакт зі шкірою одягу, просоченого матеріалом, може викликати дерматит. Симптоми можуть включати почевоніння, висип, набряк, сухість і розтріскування шкіри

Серйозні ураження/пошкодження очей

Не очікується ефекту подразнення очей. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Подразнення дихальних шляхів

Якщо матеріал димить або виділяє пари при нагріванні, то їх вплив може викликати деяке подразнення слизових оболонок і верхніх дихальних шляхів. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Сенсибілізація дихальних шляхів і шкіри

Шкіра

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію шкіри – відсутні

Дихання

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти можуть бути сенсибілізаторами дихальних шляхів – відсутні

Мутагенез статевих клітин

Дані про мутагеність або генотоксичність продукту, або його компонентів, присутніх в концентраціях понад 0,1% – відсутні

Канцерогенність

Вважається, що даний продукт містить високоочищені нафтопродукти і не є канцерогеном, згідно IARC. Всі оливи, що містяться в цьому продукті, містять менше 3% екстрагованих речовин відповідно до тесту IP 346

Репродуктивна токсичність

Данні про те, що продукт або його компоненти впливають на репродуктивну функцію при концентраціях понад 0,1% – відсутні

Токсичність речовини для конкретного органу (STOT) при багаторазовій дії

Данні про небезпеку хронічного впливу продукту або його компонентів, присутніх в концентраціях понад 1% – відсутні

Інша інформація

Інші загрози здоров'ю невідомі

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оливи моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 6 з 11

Distillates, hydrotreated heavy paraffinic CAS # 64742-54-7

Гостра токсичність

Перорально

Напівлетальна доза LD₅₀ для білих щурів більше 5000 мг/кг. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Дермально

Напівлетальна доза LD₅₀ для кроликів більше 2000 мг/кг. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Інгаляційно

Дані про те, що продукт або його компоненти можуть представляти токсикологічну небезпеку при вдиханні відсутні

Подразнення

Шкіра

Може викликати легке подразнення шкіри. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів.

Тривалий або повторний контакт одягу, просоченого матеріалом зі шкірою може викликати дерматит. Симптоми можуть включати почевоніння, висип, набряк, сухість і розтріскування шкіри

Очи

Не очікується ефекту подразнення очей. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Дихальні шляхи

Якщо матеріал димить або виділяє пари при нагріванні, то їх вплив може викликати деяке подразнення слизових оболонок і верхніх дихальних шляхів. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Підвищення чутливості

Шкіра

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію шкіри – відсутні

Дихальні шляхи

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти можуть бути сенсибілізаторами дихальних шляхів – відсутні

Очи

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію очей відсутні

Хронічна токсичність

Дані про небезпеку хронічного впливу продукту або його компонентів, присутніх в концентраціях понад 1% – відсутні

Канцерогенність

Вважається, що даний продукт містить високоочищені нафтопродукти і не являється канцерогеном, згідно IARC. Всі масла, що входять в склад цього продукту, містять менше 3% екстрагуючих речовин відповідно до тесту IP 346

Мутагенність

Дані про мутагенність або генотоксичність продукту, або його компонентів – відсутні

Репродуктивна токсичність

Дані, що вказують, що продукт або його компоненти впливають на репродуктивну функцію – відсутні

Інша інформація

Інші загрози здоров'ю невідомі

Reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate CAS # 125643-61-0

Гостра токсичність

Перорально

Напівлетальна доза LD₅₀ більш 2000 мг/кг для щурів

Дермально

Напівлетальна доза LD₅₀ для щурів більше 2000 мг/кг

Інгаляційно

Дані відсутні

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оливи моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 7 з 11

Подразнення

Шкіра

Викликає подразнення шкіри. Тривалий або повторний контакт одягу, просоченого матеріалом зі шкірою може викликати дерматит. Симптоми можуть включати почевоніння, висип, набряк, сухість і розтріскування шкіри

Очі

Можливе подразнення очей. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Дихальні шляхи

Якщо матеріал димить або виділяє пари при нагріванні, то їх вплив може викликати деяке подразнення слизових оболонок і верхніх відділів дихальних шляхів. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Підвищення чутливості

Шкіра

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію шкіри – відсутні

Дихальні шляхи

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти можуть бути сенсибілізаторами дихальних шляхів – відсутні

Очі

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію очей – відсутні

Хронічна токсичність

NOEL визначено як 1000 мг/кг/день для щурів

Канцерогенність

Дані відсутні

Мутагенність

Дані відсутні

Репродуктивна токсичність

Дані відсутні

Інша інформація

Інші загрози здоров'ю невідомі

Zinc bis[O-(6-methylheptyl)] bis[O-(sec-butyl)] bis(dithiophosphate) CAS # 93819-94-4

Гостра токсичність

Перорально

Напівлетальна доза LD₅₀ 2600 мг/кг для самців/самок щурів

Дермально

Напівлетальна доза LD₅₀ для щурів більше 2000 мг/кг

Інгаляційно

Напівлетальна концентрація LC₅₀ більше 2 мг/л при впливі на щурів протягом 1 години

Подразнення

Шкіра

Викликає подразнення шкіри. Тривалий або повторний контакт одягу, просоченого матеріалом зі шкірою може викликати дерматит. Симптоми можуть включати почевоніння, висип, набряк, сухість і розтріскування шкіри

Очі

Можливе подразнення очей. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Дихальні шляхи

Якщо матеріал димить або виділяє пари при нагріванні, то їх вплив може викликати деяке подразнення слизових оболонок і верхніх відділів дихальних шляхів. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Підвищення чутливості

Шкіра

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію шкіри – відсутні

Дихальні шляхи

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оливи моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 8 з 11

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти можуть бути сенсибілізаторами дихальних шляхів – відсутні

Очі

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію очей – відсутні

Хронічна токсичність

Дані відсутні

Bis(nonylphenyl)amine) CAS # 36878-20-3

Гостра токсичність

Перорально

Напівлетальна доза LD₅₀ 2600 мг/кг для самців/самок щурів

Дермально

Напівлетальна доза LD₅₀ для щурів більше 2000 мг/кг

Інгаляційно

Напівлетальна концентрація LC₅₀ більше 2 мг/л при впливі на щурів протягом 1 години

Подразнення

Шкіра

Викликає подразнення шкіри. Тривалий або повторний контакт одягу, просоченого матеріалом зі шкірою може викликати дерматит. Симптоми можуть включати почевоніння, висип, набряк, сухість і розтріскування шкіри

Очі

Можливе подразнення очей. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Дихальні шляхи

Якщо матеріал димить або виділяє пари при нагріванні, то їх вплив може викликати деяке подразнення слизових оболонок і верхніх відділів дихальних шляхів. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Підвищення чутливості

Шкіра

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію шкіри – відсутні

Дихальні шляхи

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти можуть бути сенсибілізаторами дихальних шляхів – відсутні

Очі

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію очей – відсутні

Хронічна токсичність

Дані відсутні

C14-16-18 Alkyl phenol

Гостра токсичність

Перорально

Немає даних

Дермально

Немає даних

Інгаляційно

Немає даних

Подразнення

Шкіра

Немає даних

Очі

Не очікується ефекту подразнення очей. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Дихальні шляхи

Якщо матеріал димить або виділяє пари при нагріванні, то їх вплив може викликати деяке подразнення слизових оболонок і верхніх дихальних шляхів. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оліви моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 9 з 11

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оліви моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 10 з 11

Підвищення чутливості

Шкіра

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію шкіри відсутні

Дихальні шляхи

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти можуть бути сенсибілізаторами дихальних шляхів відсутні

Очи

Дані, які свідчать про те, що продукт або його компоненти викликають сенсибілізацію очей відсутні

Хронічна токсичність

Немає даних

Канцерогенність

Немає даних

Мутагенність

Немає даних

Репродуктивна токсичність

Немає даних

Інша інформація

Інші загрози здоров'ю невідомі

РОЗДІЛ 12: Екологічна безпека

12.1 Токсичність

прісноводна риба

Гостра напівлетальна концентрація LC₅₀ перевищує 1000 мг/л. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

прісноводні безхребетні

Гостра напівлетальна концентрація EC₅₀ становить 100 – 1000 мг/л. Хронічний ефект при концентрації 1 – 10 мг/л. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

водорості

Гостра напівлетальна концентрація EC₅₀ становить 10 – 100 мг/л. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

Морська риба

Визначення не проводилося

морські безхребетні

Визначення не проводилося

бактерії

Визначення не проводилося

12.2 Стійкість і схильність до деградації

Важко піддається біологічному розкладанню. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

12.3 Здатність до біокумуляції

Не визначена

12.4 Мобільність у ґрунті

У зв'язку зі зниженою розчинністю у воді, продукт здебільшого відокремлюється механічним способом в біологічних очисних установках. Результати засновані на даних для компонентів або аналогічних продуктів

12.5 Результат оцінки РВТ і vPvB

Відсутній

12.6 Інші побічні ефекти

Не відомі

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оліви моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 11 з 11

РОЗДІЛ 13: Рекомендації з утилізації

13.1 Методи переробки відходів

рекомендація

Не можна утилізувати разом із побутовими відходами. Не допускати потрапляння в каналізацію і водойми

Відходи (Не використані продукти)

Відходи олив і відходи рідких палив; відходи з двигуна, коробки передач, мастила на мінеральній основі з двигуна, коробки передач, мастила являються шкідливими відходами

Утилізація неочищеної упаковки і рекомендовані засоби очищення

Упаковка, яку не можна очистити, підлягає утилізації. Утилізація відповідно до приписів органів управління

РОЗДІЛ 14: Вимоги з безпеки при транспортуванні

14.1 Номер ООН

ADR/RID не регулюється

ICAO не регулюється

IMDG не регулюється

14.2 Точне вантажне найменування ООН

ADR/RID не регулюється

ICAO не регулюється

IMDG не регулюється

14.3 Клас(и) небезпеки вантажів, що транспортуються

ADR/RID не регулюється

ICAO не регулюється

IMDG не регулюється

14.4 Пакування

ADR/RID не регулюється

ICAO не регулюється

IMDG не регулюється

14.5 Шкідливий вплив на навколишнє середовище

ADR/RID не регулюється

ICAO не регулюється

IMDG не регулюється

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувачів

Перевірте відповідність кваліфікаційним вимогам перед транспортуванням матеріалу при підвищених температурах

14.7 Транспортування великими партіями проводиться згідно з додатком II Міжнародної конвенції щодо запобігання забруднень вод 73/78 і нормам IBC

Не визначене

РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація

15.1 Регуляторні положення, що стосуються безпеки, здоров'я та навколишнього середовища/законодавчі акти, що стосуються речовини або суміші

Всесвітній реєстр хімічних речовин – Global Chemical Inventories

Австралія Всі компоненти знаходяться у відповідності з вимогами позначення хімічних речовин Австралії

Канада Всі компоненти знаходяться у відповідності з канадським Законом про захист навколишнього середовища і присутні в Переліку речовин, дозволених до ввезення

Китай Всі компоненти цього продукту перераховані в китайському Переліку існуючих хімічних речовин Для отримання додаткової інформації про відповідність даного продукту положенням директиви REACH, надішліть запит за адресою, вказаною в розділі 1

ЄС Японія Всі компоненти знаходяться у відповідності з японським Законом про контроль за хімічними речовинами

Корея Всі компоненти знаходяться у відповідності з нормами Кореї

Нова Зеландія Всі компоненти відповідають вимогам, що пред'являються до хімічних сполук в Новій Зеландії

Філіппіни Всі компоненти знаходяться у відповідності з Філіппінським Законом про контроль за токсичними і небезпечними речовинами і ядерними відходами від 1969 року (R.A. 6969)

Швейцарія Всі компоненти знаходяться у відповідності з Швейцарським Переліком речовин, небезпечних

Лист безпеки

Підготовлено відповідно до постанови Комісії (ЄС) №.453/2010

Оліви моторні Ecotech 0W-20 API SP (RC), Ecotech 5W-30 API SP/CF (RC)

Надруковано: 10.03.2021
версія 1.0

Внутрішній код продукту: 20410/20413

сторінка 12 з 11

для навколишнього середовища

США Всі компоненти цього матеріалу відповідають Закону про контроль токсичних речовин (TSCA)
або не підлягають контролю

Класи небезпеки для вод в Німеччині

Клас водозабруднення WGK=2 відповідно до Директиви про небезпеку для водного середовища, VwVwS,
від 17 травня 1999 р

15. 2 обмеження хімікатів

Оцінка хімічної безпеки не проводилася

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Створено

Відділ головного технолога ТОВ «СП ЮКОЙЛ»

дата створення

05/03/2021

Вказівки ризику (R Phrases)

R36 – Подразнює очі

R38 – Подразнює шкіру

R41 – Ризик серйозного пошкодження очей

R51/53 – Токсично для водних організмів, може викликати довготривалі несприятливі ефекти у водному середовищі

Важливі положення про ризик

H315 – Викликає подразнення шкіри

H318 – Викликає серйозні пошкодження очей

H319 – Викликає сильне подразнення очей

H411 – Токсично для водних організмів з довгостроковими ефектами

додаткова інформація

Вищевказані дані відносяться тільки до зазначеного продукту, але вони втрачають силу, якщо продукт використовується разом з іншими матеріалами або піддається обробці. Дані відповідають нашому сьогоднішньому стану знань і досвіду, але вони не є гарантією якості продукту, а служать лише для опису продукту і не є основою договірних правовідносин.

Чинні закони і постанови повинні дотримуватися одержувачем наших продуктів під власну відповідальність.

(Дані по небезпечним інградієнтам були взяті з інформаційних листів безпеки постачальників в їх останній актуальній редакції.)